

Schuifpoorten

Makkelijke montage
Volledig geassembleerd



De Argospoort van Heras combineert optimale flexibiliteit met veiligheid

Argos

De Argospoort van Heras combineert optimale flexibiliteit met veiligheid. De perfecte vertaalslag van een draaipoort naar een schuifpoort voor staalmatten- en gaashekwerk. Slim en sterk. Hoogwaardig aluminium vormt de basis voor deze lichtlopende poort. De smalle mazen van de staalmat dragen bij aan de overklimbeveiliging. De Argos wordt volledig geassembleerd geleverd. De staalmat is standaard voorzien van een beschermende coating. De vrije doorgang varieert van 6.000 – 7.000 mm, bij enkelvoudige uitvoering. Alle uitvoeringen zijn standaard elektrisch bediend. De Argos poort is vooral geschikt voor integratie met staalmat en gaashekwerk.

HERAS

Technische specificaties

Matentabel	Hoogte	Vrije doorgang	Totale ruimte nodig
Argos 60/180	1.800	6.000	13.731
Argos 60/200	2.000	6.000	13.731
Argos 70/180	1.800	7.000	15.929
Argos 70/200	2.000	7.000	15.929

Maten in mm.

Kleurstellingen

- Optie 1: staal mat gecoat RAL 9006 met blank aluminium frame met striping RAL 5016
- Optie 2: poort volledig gecoat RAL 6005 met striping RAL 9010
- Overige RAL kleuren op aanvraag

Coating

Verzinkte en aluminium onderdelen worden voor het coaten voorbehandeld. Daarna wordt poedercoating elektrostatich aangebracht. Vervolgens gaan de gecoate materialen in een oven (210 °C), waarna een duurzame coating ontstaat met een dikte van gemiddeld 80 µm en een hardheid van 80 buchholz.

Standaarduitvoering	Opties
<ul style="list-style-type: none">• Alle uitvoeringen zijn standaard elektrisch bediend• De Argos poort is geschikt voor integratie met staal mat en gaashekwerk• Volledig geassembleerd• Maaswijdte 50 x 200 mm.• Veilige, afgeronde hoeken• Hoogte poort 1.800 + 2.000 mm.• Vrije doorgang 6.000 / 7.000 mm.• Elektrische bediening	<ul style="list-style-type: none">• Puntenkam• Elektrisch flitslicht• Infrarood• Bouwlamp• Extra afstandsbediening

