

Schuifpoorten

Doorgang tot
circa 26 meter

Minimaal benodigde
bewegingsruimte




De SHB schuifpoort levert toegang op maat, zowel in hoogte als in breedte

SHB

De SHB schuifpoort levert toegang op maat, zowel in hoogte als in breedte. De poort in dubbele uitvoering kan zelfs een breedte van 26 meter overbruggen. Ook dan zorgt de railgeleiding over een betonnen funderingsbalk voor een uiterst stabiele loop. De poort is tegen uitlopen beveiligd. De poort heeft een duurzame geleiding door het rolmechaniek. De schuifpoort is te combineren met het hekwerkstelsel Heracles.

HERACLES



Technische specificaties

Poort type	3.000 mm	Aantal elementen 3.900 mm	4.800 mm	Vrije doorgang	Totale ruimte nodig
SHB 36		1		3.400	7.700
SHB 45			1	4.300	9.600
SHB 57	2			5.500	12.000
SHB 66	1	1		6.400	13.800
SHB 75		2		7.300	15.600
SHB 84		1	1	8.200	17.400
SHB 93			2	9.100	19.200
SHB 106		3		10.450	22.700
SHB 115	1		2	11.350	24.500
SHB 124		1	2	12.250	26.300
SHB 133			3	13.150	28.100

Maten in mm. Alle type poorten zijn leverbaar in de hoogten: 1.500, 1.800, 2.000 en 2.500 mm

Kleurstellingen

- Verzinkte of gecoate uitvoering. Standaard coating in de kleuren RAL 6005 (mosgroen), RAL 6009 (dennengroen), RAL 6014 (Heras-groen), RAL 7016 (antracietgrijs), RAL 7030 (steengrijs), RAL 9005 (zwart) en RAL 9010 (reinwit).
- De kleuren RAL 9006 en RAL 9007 zijn in meerdere variaties beschikbaar en daarom alleen tegen meerprijs leverbaar indien voorzien van specifiek aanvullende 'variatie' kleurcode.
- Overige RAL kleuren op aanvraag.

Coating

Verzinkte en aluminium onderdelen worden voor het coaten voorbehandeld. Daarna wordt poedercoating elektrostatich aangebracht. Vervolgens gaan de gecoate materialen in een oven (210 °C), waarna een duurzame coating ontstaat met een dikte van gemiddeld 80 µm en een hardheid van 80 buchholz.

Standaarduitvoering	Opties
<ul style="list-style-type: none"> • De SHB is voorzien van zowel een dichtwaai-beveiliging als een uitloopbeveiliging • Universele aansluiting op elk type hekwerk • Alle uitvoeringen zijn voorbereid om elektrisch te worden bediend • Leverbaar in Heracles-uitvoering 	<ul style="list-style-type: none"> • De poort kan worden voorzien van 1 of 2 rijen roterende puntenkam met aluminium segmenten • Leverbaar in Atlas, Heracles, Orpheus en Olympus uitvoering.

