

Schuifpoorten

Modulaire constructie

Diverse uitvoeringen
leverbaar



Uniek modulaire constructie

Odysseus

De poortlijn Odysseus is innovatief door de modulaire constructie die een flexibel transport mogelijk maakt waarbij de poort ook gepreassembleerd uitgeleverd kan worden. Odysseus is leverbaar in de uitvoeringen Heracles, Atlas, Athos en Pallas. De vrije doorgang varieert van 3.000 mm. tot 8.000 mm. bij een enkele poort en tot maximaal 16.000 mm. bij een dubbele poort.

HERANS

Technische specificaties

Maattabel enkele poort

Poort type	Vrije doorgang	Totale ruimte	Hoogte poort
ODY30	3.040	8.320	1.000 - 2.500 mm
ODY40	4.040	10.320	1.000 - 2.500 mm
ODY50	5.040	12.320	1.000 - 2.500 mm
ODY60	6.040	14.320	1.000 - 2.500 mm
ODY70	7.040	17.820	1.000 - 2.500 mm
ODY80	8.040	19.820	1.000 - 2.500 mm

Maattabel dubbele poort

Poort type	Vrije doorgang	Totale ruimte	Hoogte poort
ODY3030	6.150	16.430	1.000 - 2.500 mm
ODY4040	8.150	20.430	1.000 - 2.500 mm
ODY5050	10.150	24.430	1.000 - 2.500 mm
ODY6060	12.150	28.430	1.000 - 2.500 mm
ODY7070	14.150	35.430	1.000 - 2.500 mm
ODY8080	16.150	39.430	1.000 - 2.500 mm

Maten in mm

Kleurstellingen

- Verzinkte of gecoate uitvoering. Standaard coating in de kleuren RRAL 6005 (mosgroen), RAL 6009 (dennengroen), RAL 6014 (Heras-groen), RAL 7016 (antracietgrijs), RAL 7030 (steengrijs), RAL 9005 (zwart) en RAL 9010 (reinwit)..
- De kleuren RAL 9006 en RAL 9007 zijn in meerdere variaties beschikbaar en daarom alleen tegen meerprijs leverbaar indien voorzien van specifiek aanvullende 'variatie' kleurcode.
- Overige RAL kleuren op aanvraag.

Coating

Verzinkte en aluminium onderdelen worden voor het coaten voorbehandeld. Daarna wordt poedercoating elektrostatisch aangebracht. Vervolgens gaan de gecoate materialen in een oven (210 °C), waarna een duurzame coating ontstaat met een dikte van gemiddeld 80 µm en een hardheid van 80 buchholz.

Standaarduitvoering

- Standaard uitvoering: Heracles
- Odysseus is standaard voorzien van een dichtwaaien uitloopbeveiliging
- Ieder type hekwerk is universeel aan te sluiten
- Alle uitvoeringen zijn voorbereid om elektronisch te worden bediend

Opties

- De poort kan worden voorzien van 1 of 2 rijen roterende puntenkam met aluminium segmenten
- Optionele uitvoeringen: Atlas, Athos, Orpheus en Pallas



www.heras.com

Heras B.V.
Heras International
Hekdam 1
NL-5688 JE Oirschot
Nederland

Postbus 30
NL-5688 ZG Oirschot
Nederland

T +31 (0)499 55 12 23
F +31 (0)499 55 15 70
E info@heras.com